

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/adapter-procesora-m1-m1e-1-ethernet-1-modbus-50-mhz-171ccc98020-p-111156.html>



Adapter procesora M1/M1E, 1 Ethernet, 1 Modbus, 50 MHz 171CCC98020 Schneider Electric

Cena brutto	6 599,71 zł
Cena netto	5 365,62 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	171CCC98020
Kod EAN	3595860019332
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Akcesoria systemowe: Nie
- Blok funkcyjny automatycznego kasowania: Nie
- Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania: Nie
- Blok funkcyjny blokady restartu: Nie
- Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy: Nie
- Blok funkcyjny kontroli dostępu: Nie
- Blok funkcyjny przełączania oburęcznego: Nie
- Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia: Nie
- Blok funkcyjny sterowania stycznikiem: Nie
- Blok funkcyjny wyboru trybu pracy: Nie
- Indeks producenta: 171CCC98020
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Możliwość montażu na szynie: Nie
- Możliwy montaż panelowy: Nie
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie



- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Odpowiedni do „latającej piły”: Nie
- Odpowiedni do detekcji wartości absolutnych: Nie
- Odpowiedni do liczenia: Nie
- Odpowiedni do pomiaru przepływu: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania jednoosiowego: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania wieloosiowego: Nie
- Odpowiedni do protokołu SSL: Nie
- Odpowiedni do regulacji ciśnienia: Nie
- Odpowiedni do regulacji temperatury: Nie
- Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych: Nie
- Odpowiedni do sterowania jednoosiowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania komputerowego (CNC): Nie
- Odpowiedni do sterowania kształtowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania numerycznego (NC): Nie
- Odpowiedni do sterowania odcinkowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania procesem zgrzewczym: Nie
- Odpowiedni do sterowania przepływem: Nie
- Odpowiedni do sterowania wieloosiowego: Nie
- Odpowiedni do ważenia: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Nie
- Pomiar częstotliwości: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie