Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:11

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/clean-cable-3g150-qmmkabel-do-pomp-450-750vniebieski-okragly-p-91119.html



Clean Cable 3G1,5mm2 przewód do pomp głębinowych 0,6/1kV niebieski, okrągły 371239 Helukabel

Cena brutto	**10,83 zł**
Cena netto	**8,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**371239**
Producent	**HELUKABEL**
Koszty cięcia	**Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.**

Opis produktu

Clean Cable 3G1,5 mm2 przewód do pomp głębinowych 0,6/1kV niebieski, okrągły 371239 Helukabel
Okrągłe przewody do pomp
głębinowych zgodne z CEI EN 60228
(CEI 20-29), kl. 5
• Zakres temperatur
elastycznie od –25°C do +90°C
stacjonarnie od –40°C do +90°C
• Napięcie pracy 0,6/1kV
• Napięcie testu 2500 V
• Rezystancja izolacji
> 200 Mom/km XLPE
• Minimalny promień gięcia
5 x średnica zewnętrzna

Budowa

Żyła miedziana wg CEI EN 60228
(CEI 20-29)
• Izolacja: polietylen usieciowany (XLPE)
• Żyły kolorowe zgodnie z HD 308
(UNEL 00722)
• Płaszcz zewnętrzny: elastomer
usieciowany.
• Kolor niebieski (RAL 5015)

Właściwości

• emisja gazów halogenowych:
&le 0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2
• Nadaje się do użytku w wodzie pitnej

Zastosowanie

CLEAN CABLE stosowane są jako przewody łączeniowe oraz sterujące do zatapialnych pomp silnikowych. Sprawdzają się w ciągłym
użytku w wodzie do głębokości 250 m. Przewody te mogą być użyte w wodach brudnych oraz w urządzeniach używanych do wody
pitnej, co potwierdzone jest certyfikatami.
Certyfikaty: ACS, KTW, WRAS, D.M.174.

Uwagi

• G = z żółto-zieloną żyłą ochronną
• Inne przekroje nie wyszczególnione
w tabeli dostępne na zamówienie,
przy zachowaniu min. produkcyjnego