Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:58

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/czujnik-fotoelektryczny-obiekt-sn2-8m-1r-1z-10-30v-dc-4-przewodowy-2m-e58-30dps280-hl-135682-p-102798.html

Czujnik fotoelektryczny obiekt Sn=2,8m 1R 1Z 10-30V DC 4-przewodowy (2m) E58-30DPS280-HL 135682 Eaton

Cena brutto	**4 076,40 zł**
Cena netto	**3 314,15 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**135682**
Kod EAN	**4015081324750**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Czujnik fotoelektryczny obiekt Sn=2,8m 1R 1Z 10-30V DC 4-przewodowy (2m) E58-30DPS280-HL 135682 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Czas reakcji [ms]: 25
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 20
- Długość czujnika [mm]: 111
- Indeks producenta: 135682
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 2000
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk przełączny (NO/NC)
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj napięcia: DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Seria produktu: E58
- Sposób łączenia na wyjściu: Styk przekaźnika
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Średnica czujnika [mm]: 28
- Temperatura otoczenia [°C] do: 55
- Temperatura otoczenia [°C] od: -25
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Wysokość czujnika [mm]: 30
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie

- Z funkcją czasową: Nie
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie
- Znamionowa strefa działania [mm]: 280
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 30
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 10