

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/czujnik-fotoelektryczny-xu9-spolar-sn-2m-24-240vac-dc-przew-2m-xu9m18mb230-p-113144.html>



Czujnik fotoelektryczny, XU9, spolar., Sn 2m, 24..240VAC/DC, przew. 2m XU9M18MB230 Schneider Electric

Cena brutto	1 042,31 zł
Cena netto	847,41 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	XU9M18MB230
Kod EAN	3389110735871
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu


- Czas reakcji [ms]: 20
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 25
- Długość czujnika [mm]: 82
- Indeks producenta: XU9M18MB230
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Klasa ochrony laserowej: Brak
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Maksymalna odległość przełączników [mm]: 3000
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 200
- Materiał obudowy: Metal
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny (NC)
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj napięcia: AC/DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Sposób łączenia na wyjściu: Dwuprzewodowe
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Temperatura otoczenia [°C] do: -25
- Typ oświetlenia: Światło czerwone spolaryzowane
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Z funkcją czasową: Nie
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie



- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSL: Nie
- Znamionowa strefa działania [mm]: 2000
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz [V] od: 24
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 24

Dowiedz się więcej

Tabela: przegląd i szybki dobór.



Łączniki krańcowe: OsiSense XC

Model	Opis	Wyposażenie	Wymiary	Waga
XC 1x1	Łącznik krańcowy 1-pole	1x1	10x10x10	0,1
XC 2x1	Łącznik krańcowy 2-pole	2x1	10x10x10	0,2
XC 3x1	Łącznik krańcowy 3-pole	3x1	10x10x10	0,3
XC 4x1	Łącznik krańcowy 4-pole	4x1	10x10x10	0,4
XC 5x1	Łącznik krańcowy 5-pole	5x1	10x10x10	0,5
XC 6x1	Łącznik krańcowy 6-pole	6x1	10x10x10	0,6
XC 7x1	Łącznik krańcowy 7-pole	7x1	10x10x10	0,7
XC 8x1	Łącznik krańcowy 8-pole	8x1	10x10x10	0,8
XC 9x1	Łącznik krańcowy 9-pole	9x1	10x10x10	0,9
XC 10x1	Łącznik krańcowy 10-pole	10x1	10x10x10	1,0

Czujniki ultradźwiękowe: OsiSense XX

Model	Opis	Wyposażenie	Wymiary	Waga
XX 1x1	Czujnik ultradźwiękowy 1-pole	1x1	10x10x10	0,1
XX 2x1	Czujnik ultradźwiękowy 2-pole	2x1	10x10x10	0,2
XX 3x1	Czujnik ultradźwiękowy 3-pole	3x1	10x10x10	0,3
XX 4x1	Czujnik ultradźwiękowy 4-pole	4x1	10x10x10	0,4
XX 5x1	Czujnik ultradźwiękowy 5-pole	5x1	10x10x10	0,5
XX 6x1	Czujnik ultradźwiękowy 6-pole	6x1	10x10x10	0,6
XX 7x1	Czujnik ultradźwiękowy 7-pole	7x1	10x10x10	0,7
XX 8x1	Czujnik ultradźwiękowy 8-pole	8x1	10x10x10	0,8
XX 9x1	Czujnik ultradźwiękowy 9-pole	9x1	10x10x10	0,9
XX 10x1	Czujnik ultradźwiękowy 10-pole	10x1	10x10x10	1,0

Widelki: OsiSense XUV

Model	Opis	Wyposażenie	Wymiary	Waga
XUV 1x1	Widelka 1-pole	1x1	10x10x10	0,1
XUV 2x1	Widelka 2-pole	2x1	10x10x10	0,2
XUV 3x1	Widelka 3-pole	3x1	10x10x10	0,3
XUV 4x1	Widelka 4-pole	4x1	10x10x10	0,4
XUV 5x1	Widelka 5-pole	5x1	10x10x10	0,5
XUV 6x1	Widelka 6-pole	6x1	10x10x10	0,6
XUV 7x1	Widelka 7-pole	7x1	10x10x10	0,7
XUV 8x1	Widelka 8-pole	8x1	10x10x10	0,8
XUV 9x1	Widelka 9-pole	9x1	10x10x10	0,9
XUV 10x1	Widelka 10-pole	10x1	10x10x10	1,0

Czujniki ciśnienia: OsiSense XM

Model	Opis	Wyposażenie	Wymiary	Waga
XM 1x1	Czujnik ciśnienia 1-pole	1x1	10x10x10	0,1
XM 2x1	Czujnik ciśnienia 2-pole	2x1	10x10x10	0,2
XM 3x1	Czujnik ciśnienia 3-pole	3x1	10x10x10	0,3
XM 4x1	Czujnik ciśnienia 4-pole	4x1	10x10x10	0,4
XM 5x1	Czujnik ciśnienia 5-pole	5x1	10x10x10	0,5
XM 6x1	Czujnik ciśnienia 6-pole	6x1	10x10x10	0,6
XM 7x1	Czujnik ciśnienia 7-pole	7x1	10x10x10	0,7
XM 8x1	Czujnik ciśnienia 8-pole	8x1	10x10x10	0,8
XM 9x1	Czujnik ciśnienia 9-pole	9x1	10x10x10	0,9
XM 10x1	Czujnik ciśnienia 10-pole	10x1	10x10x10	1,0

Czujniki indukcyjne: OsiSense XS

Model	Opis	Wyposażenie	Wymiary	Waga
XS 1x1	Czujnik indukcyjny 1-pole	1x1	10x10x10	0,1
XS 2x1	Czujnik indukcyjny 2-pole	2x1	10x10x10	0,2
XS 3x1	Czujnik indukcyjny 3-pole	3x1	10x10x10	0,3
XS 4x1	Czujnik indukcyjny 4-pole	4x1	10x10x10	0,4
XS 5x1	Czujnik indukcyjny 5-pole	5x1	10x10x10	0,5
XS 6x1	Czujnik indukcyjny 6-pole	6x1	10x10x10	0,6
XS 7x1	Czujnik indukcyjny 7-pole	7x1	10x10x10	0,7
XS 8x1	Czujnik indukcyjny 8-pole	8x1	10x10x10	0,8
XS 9x1	Czujnik indukcyjny 9-pole	9x1	10x10x10	0,9
XS 10x1	Czujnik indukcyjny 10-pole	10x1	10x10x10	1,0

Czujniki fotoelektryczne: OsiSense XU

Model	Opis	Wyposażenie	Wymiary	Waga
XU 1x1	Czujnik fotoelektryczny 1-pole	1x1	10x10x10	0,1
XU 2x1	Czujnik fotoelektryczny 2-pole	2x1	10x10x10	0,2
XU 3x1	Czujnik fotoelektryczny 3-pole	3x1	10x10x10	0,3
XU 4x1	Czujnik fotoelektryczny 4-pole	4x1	10x10x10	0,4
XU 5x1	Czujnik fotoelektryczny 5-pole	5x1	10x10x10	0,5
XU 6x1	Czujnik fotoelektryczny 6-pole	6x1	10x10x10	0,6
XU 7x1	Czujnik fotoelektryczny 7-pole	7x1	10x10x10	0,7
XU 8x1	Czujnik fotoelektryczny 8-pole	8x1	10x10x10	0,8
XU 9x1	Czujnik fotoelektryczny 9-pole	9x1	10x10x10	0,9
XU 10x1	Czujnik fotoelektryczny 10-pole	10x1	10x10x10	1,0



FabrykaElektryka.pl

Rozsądny sposób na zakupy elektrotechniki i automatyki
