Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:19

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/easy-altivar-przemiennik-czestotliwosci-310-1-5-kw-3f-380-460v-bez-filtra-emc-ip20-atv310hu15n4e-p-123030.html



# Przemiennik częstotliwości Easy Altivar 310 1,5 kW 3x380...460V bez filtra EMC IP20 ATV310HU15N4E Schneider Electric

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 231,35 zł** |
| Cena netto | **1 001,10 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **ATV310HU15N4E** |
| Kod EAN | **3606480706325** |
| Producent | **SCHNEIDER ELECTRIC** |
| Twoje korzyści | DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne |

## Opis produktu

Przemiennik częstotliwości Easy Altivar 310 1,5 kW 3x380...460V bez filtra EMC IP20 ATV310HU15N4E Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

**Informacje o produkcie:**

- Przetwornica częstotliwości Easy Altivar 310 jest przetwornicą dla trójfazowych silników asynchronicznych 380V do 460V AC.
- Stopień ochrony wynosi IP20.
- Produkowana w zakresie mocy znamionowej 0,37 kW do 22 kW i napięciem znamionowym od 380V do 460V AC.
- Niewielkie rozmiary, solidna konstrukcja i łatwość instalacji w oparciu o zasadę plug and play oraz zintegrowane funkcje.
- Nadaje się do zastosowań związanych z maszynami przemysłowymi i niektórymi maszynami konsumenckimi.
- Zapewnia wysoką czytelność kluczowych parametrów dzięki jasnemu 4-cyfrowemu wyświetlaczowi LED.
- Wykrywanie niedociążenia i przeciążenia pomaga chronić instalację.
- Znajduje zastosowanie w maszynach tekstylnych, obrabiarkach, maszynach do produkcji drewna, transportu materiałów, maszynach pakujących i drukarskich, maszynach ceramicznych.

**Dane techniczne:**

- Seria produktu: Altivar310
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Liczba faz wejściowych: 3
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 400
- Liczba faz wyjściowych: 3
- Głębokość [mm]: 151
- Wysokość [mm]: 143
- Napięcie sieci od/do [V]: 380-460
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 380
- Częstotliwość sieci (wartość): 50/60 Hz
- Szerokość [mm]: 105