Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 01:32

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/easy-altivar-przemiennik-czestotliwosci-310-22-kw-3f-380-460v-z-filtrem-emc-c3-ip20-atv310hd22n4ef-p-123029.html



# Przemiennik częstotliwości Easy Altivar 310 22 kW 3x380...460V z filtrem EMC C3 IP20 ATV310HD22N4EF Schneider Electric

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 971,03 zł** |
| Cena netto | **5 667,50 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **Towar na zamówienie** |
| Kod producenta | **ATV310HD22N4EF** |
| Kod EAN | **3606481832900** |
| Producent | **SCHNEIDER ELECTRIC** |
| Twoje korzyści | DARMOWA wysyłka od 500 zł netto<br>Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA<br>BEZPŁATNE wsparcie techniczne |

## Opis produktu

Przemiennik częstotliwości Easy Altivar 310 22 kW 3x380...460V z filtrem EMC C3 IP20 ATV310HD22N4EF Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

**Informacje o produkcie:**

- Przetwornica częstotliwości Easy Altivar 310 jest przetwornicą dla trójfazowych silników asynchronicznych 380V do 460V AC.
- Stopień ochrony wynosi IP20.
- Produkowana w zakresie mocy znamionowej 0,37 kW do 22 kW i napięciem znamionowym od 380V do 460V AC.
- Niewielkie rozmiary, solidna konstrukcja i łatwość instalacji w oparciu o zasadę plug and play oraz zintegrowane funkcje.
- Nadaje się do zastosowań związanych z maszynami przemysłowymi i niektórymi maszynami konsumenckimi.
- Zapewnia wysoką czytelność kluczowych parametrów dzięki jasnemu 4-cyfrowemu wyświetlaczowi LED.
- Wykrywanie niedociążenia i przeciążenia pomaga chronić instalację.
- Znajduje zastosowanie w maszynach tekstylnych, obrabiarkach, maszynach do produkcji drewna, transportu materiałów, maszynach pakujących i drukarskich, maszynach ceramicznych.

**Dane techniczne:**

- Seria produktu: Altivar310
- Liczba faz wyjściowych: 3
- Napięcie sieci od/do [V]: 380-460
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V]: 380
- Częstotliwość sieci (wartość): 50/60 Hz
- Szerokość [mm]: 180
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Liczba faz wejściowych: 3
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Głębokość [mm]: 212
- Wysokość [mm]: 390