Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:10

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/falownik-0-37kw-1x200-240v2-4a-altivar-12-atv12h037m2-schneider-electric-p-80632.html



Falownik 0,37kW 1x200-240V/2,4A Altivar 12 ATV12H037M2 Schneider Electric

Cena brutto	**883,37 zł**
Cena netto	**718,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**ATV12H037M2**
Kod EAN	**3606480071058**
Producent	**SCHNEIDER ELECTRIC**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Falownik 0,37kW 1x200-240V/2,4A Altivar 12 ATV12H037M2 Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Zalety i korzyści

- 4 wejścia logiczne, 1 wejście analogowe, 1 przekaźnik stanu, 1 wyjście cyfrowe, 1 wyjście analogowe
- Komunikacja Modbus dla kontroli i monitorowania
- Proste w użyciu ręczne elementy sterujące do testowania lub obsługi lokalnej

Ochrona napędu

- Szeroki zakres parametrów zabezpieczenia napędu i silnika, w tym przeciążenie termiczne, nadmierna prędkość, zaniżone napięcie, utrata fazy, nadmierne hamowanie, niedociążenie procesu i wiele innych
- Spełnia światowe standardy, w tym UL, oznakowanie CE.

Oszczędność czasu i niskie koszty instalacji

- Niewielkie rozmiary wspierają montaż boczny i ułatwiają montaż.
- Możliwość zaprogramowania, gdy wciąż znajduje się w pudełku wysyłkowym przy użyciu opcjonalnego akcesorium Multiloader.
- Oprogramowanie SoMove do konfiguracji i

diagnostyki

*Konfigurowanie przemiennika częstotliwości **Altivar ATV12** do pracy w trybie lokalnym.*

*Zmiana kontroli prędkości z zacisków na zdalny terminal graficzny dla przemiennika częstotliwości **Altivar ATV 12.***

Elastyczne zastosowanie

- Funkcjonalny jako substytut odwracających się silników dwubiegowych i zastępujący aplikacje do sterowania prędkością prądu stałego.
- Praca 40 ° C (60 ° C z redukcją)
- Lepsza kontrola silnika, bezczujnikowe sterowanie wektorowe i innowacyjne sterowanie hamowaniem zapewnia wiodący w branży moment rozruchowy i zatrzymujący.
- Częstotliwość przełączania regulowana w zakresie od 2 do 16 kHz
- Redukcja szumu i częstotliwości rezonansowych (brak wentylatora do mocy 0.75kW)

Aplikacje

- HVAC
- Opakowania
- Przemysł spożywczy
- Transport materiałów