



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/falownik-0-55kw-1x200-240v6-7a-altivar-12-atv12h055m2-schneider-electric-p-80634.html>



Falownik 0,55kW 1x200-240V/6,7A Altivar 12 ATV12H055M2 Schneider Electric

Cena brutto	940,87 zł
Cena netto	764,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ATV12H055M2
Kod EAN	3606480071065
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Falownik 0,55kW 1x200-240V/6,7A Altivar 12 ATV12H055M2 Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Zalety i korzyści

- 4 wejścia logiczne, 1 wejście analogowe, 1 przekaźnik stanu, 1 wyjście cyfrowe, 1 wyjście analogowe
- Komunikacja Modbus dla kontroli i monitorowania
- Proste w użyciu ręczne elementy sterujące do testowania lub obsługi lokalnej

*Zmiana kontroli prędkości z zacisków na zdalny terminal graficzny dla przemiennika częstotliwości **Altivar ATV 12**.*

Ochrona napędu

- Szeroki zakres parametrów zabezpieczenia napędu i silnika, w tym przeciążenie termiczne, nadmierna prędkość, zaniżone napięcie, utrata fazy, nadmierne hamowanie, niedociążenie procesu i wiele innych
- Spełnia światowe standardy, w tym UL, oznakowanie CE.

Oszczędność czasu i niskie koszty instalacji

- Niewielkie rozmiary wspierają montaż boczny i ułatwiają montaż.
- Możliwość zaprogramowania, gdy wciąż znajduje się w pudełku wysyłkowym przy użyciu opcjonalnego akcesorium Multiloader.
- Oprogramowanie SoMove do konfiguracji i diagnostyki



*Konfigurowanie przemiennika częstotliwości
Altivar ATV12 do pracy w trybie lokalnym.*

Elastyczne zastosowanie

- Funkcjonalny jako substytut odwracających się silników dwubiegowych i zastępujący aplikacje do sterowania prędkością prądu stałego.
- Praca 40 ° C (60 ° C z redukcją)
- Lepsza kontrola silnika, bezczujnikowe sterowanie wektorowe i innowacyjne sterowanie hamowaniem zapewnia wiodący w branży moment rozruchowy i zatrzymujący.
- Częstotliwość przełączania regulowana w zakresie od 2 do 16 kHz
- Redukcja szumu i częstotliwości rezonansowych (brak wentylatora do mocy 0.75kW)

Aplikacje

- HVAC
- Opakowania
- Przemysł spożywczy
- Transport materiałów