Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:16

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/falownik-1-fazowy-230v-0-4kw-2-4a-m100-lslv0004m100-1eofna-p-122482.html



Falownik serii M100 1x230V 0,4kW 2,4A M100 LSLV0004M100-1EOFNA LSIS

Cena brutto	**693,26 zł**
Cena netto	**563,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**LSLV0004M100-1EOFNA**
Kod EAN	**8809514237061**
Producent	**LSiS**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Falownik serii M100 1x230V 0,4kW 2,4A M100 LSLV0004M100-1EOFNA LSIS. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Wysokość [mm]: 163
- Głębokość [mm]: 123
- Napięcie sieci od/do [V] od: 200
- Napięcie sieci od/do [V] do: 240
- Szerokość [mm]: 85
- Z połączeniem do komputera PC: Nie
- Częstotliwość sieci (wartość): 50/60 Hz
- Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych: Nie
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V]: 240
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 2,4
- Zintegrowany rezystor hamowania: Nie
- Dozwolone zastosowanie w przemyśle: Tak
- Rodzaj przemiennika: Przemiennik napięciowy
- Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych: Nie
- Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0,4
- Względna tolerancja napięcia sieciowego [%]: 10
- Względna tolerancja częstotliwości sieciowej [%]: 5
- Napięcie sieci od/do [V]: 230
- Liczba faz wyjściowych: 3
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 400
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 7
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie

- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Tak
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z elementem obsługi: Nie
- Liczba faz wejściowych: 1
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20

Informacje o produkcie:

Nowy napęd serii mikro (M – micro) to oszczędność pieniędzy i czasu. Seria M100 docelowo ma zastąpić popularną serię iC5. Falownik dostępny jest w wykonaniu jednofazowym do mocy 2,2KW włącznie. Przeznaczeniem falownika są proste i niewymagające aplikacje, takie jak napędy wentylatora, pompy, przenośnika taśmowego. Urządzenie projektowane i poziomowane było dla potrzeb rynku wentylacji. Falownik posiada wiele cech wyróżniających:

- wbudowany filtr EMC C2,
- montaż na szynie DIN,
- instalacja jeden obok drugiego,
- połączenie RJ45 (Modbus / Smart Copier / klawiatura / DriveView 7),
- UL 61800-5-1 (zgodny z najnowszymi normami),
- wbudowany moduł hamujący ≥ 1.5kW,
- komunikacja Modbus.