Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:09

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/falownik-11kw-3x380-460v23a-wl200-110-hfe-hitachi-p-84394.html




# Falownik 11kW 3x380-460V/23A WL200 110 HFE Hitachi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 291,00 zł** |
| Cena netto | **3 488,62 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Kod producenta | **WL200 110 HFE** |
| Producent | **HITACHI** |
| Twoje korzyści | DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie technicze |

## Opis produktu

Falownik 11kW 3x380-460V/23A WL200 110 HFE Hitachi. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Falowniki serii WL200 to kompaktowe urządzenia dostarczające wysoką wydajność, niezawodność i elastyczność.
Idealnie nadają się do różnych zastosowań, takich jak maszyny włókiennicze, transportery materiałów, szybkie bramy rolowane,
pompy i wentylatory oraz wiele innych aplikacjach napędowych niewymagających stosowania zaawansowanego sterowania wektorowego lub bezpośredniego sterowania momentem.

**Informacje o produkcie:**

- szeroki zakres mocy (0,2 kW – 18,5 kW)
- zaawansowane sterowanie skalarne (V/ f)
- wbudowany chopper hamowania
- rozszerzona funkcjonalność: zaawansowany PID
- wbudowane funkcje sterownika PLC
- efektywne funkcje zapobiegania błędom
- funkcja stopu bezpieczeństwa
- funkcja dwupoziomowego hasła
- wbudowane funkcje "MOTION" (EzSQ)
- udoskonalona transmisja RS485
- wbudowany port USB
- wiele opcji komunikacji sieciowej: ProfiBs-DP, EtherCAT, DeviceNET, ProfiNET (w falowniku można zainstalować jeden moduł rozszerzeń sieciowych)

**Zastosowania:**

- maszyny włókiennicze,
- transportery materiałów,
- szybkie bramy rolowane,
- pompy i wentylatory
- wiele innych aplikacjach napędowych niewymagających stosowania zaawansowanego sterowania wektorowego lub bezpośredniego sterowania momentem

Opcjonalnie dostępny jest zewnętrzny panel operatorski **WOP** podłączany do znajdującego się na panelu przednim falownika portu RS422.




Zastosowanie panelu WOP nie blokuje komunikacji nadrzędnej Modbus RTU ani komunikacji z komputerem poprzez port USB. Panel WOP oferuje użytkownikowi 5-liniowy wyświetlacz LCD z membranową klawiaturą i dwukolorowym podświetlaniem komunikatów oraz wbudowany zegar czasu rzeczywistego RTC. Nowością i najważniejszą cechą tego wyświetlacza jest jednak możliwość wyświetlania menu oraz komunikatów w języku polskim.

**WL200** może być sterowany i parametryzowany poprzez program **ProDriveNext**, służący również do obsługi wewnętrznego sterownika PLC – EasySaquence. Oprogramowanie ProDriveNext, oprócz standardowych funkcji zapisu/odczytu parametrów, posiada również wiele innych możliwości, takich jak np. wielokanałowe wykresy parametrów napędu w funkcji czasu. Człon oprogramowania odnoszący się do odczytu/zapisu nastaw parametrów posiada funkcję porównywania nastaw użytkownika z nastawami domyślnymi. Możliwe jest również sterowanie pracą falownika oraz monitoring wybranych parametrów, gdyż software zawiera wirtualny panel sterowniczy upraszczający konfigurację i uruchomienie urządzenia.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dodaj filtr EMC kategorii C1**: Bez filtru EMC , Filtr EMC kategorii C1 FPF-9340-30 (+ 679,00 zł )