


Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/h07v-k-1x35-qmm-czarnybeben-450-750vprzewod-jednozytowy-p-91003.html>



H07V-K 1x35mm² czarny bęben, 450/750V przewód jednożyłowy 26873 Helukabel

Cena brutto	31,13 zł
Cena netto	25,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	26873
Producent	HELUKABEL
Koszty cięcia	Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.

Opis produktu

H07V-K 1x35mm² czarny bęben, 450/750V przewód jednożyłowy 26873 Helukabel

- pojedyncze żyły PVC wg DIN VDE 0281 cz. 3, HD 21.3 S3 i IEC 60227-3
- **Zakres temperatur**
elastycznie -5°C do +70°C
stacjonarnie -30°C do +80°C
- **Napięcie pracy** U₀/U 450/750 V
- **Napięcie testu** 2500 V
- **Rezystancja izolacji**
minimum 10 Mom x km
- **Minimalny promień gięcia**
12,5 do 15 x Ø kabla
- **Odporność na promieniowanie**
do 80 x 10⁶ cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa

- żyła miedziana skręcana wg VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, HD 383 oraz IEC 60288 kl. 5
- izolacja żyły ze specjalnego PVC T11 wg DIN VDE 0281 CZ. 3, HD 21.3 S3 oraz IEC 60227-3
- kolory wg zestawienia na karcie katalogowej
- okablowanie przy napięciu roboczym U₀/U 450/750 V
- zaleca się używanie następujących kolorów: czarny, biały, niebieski, szary, brązowy, czerwony, pomarańczowy, turkusowy, fioletowy i różowy a także żółto-zielony.
- dostępność kolorystyczna wg Tabeli kolorów w Informacjach technicznych.

Właściwości

- PVC samogasnące i płomieniodoporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)
- materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji zakłócających lakierowanie

Zastosowanie

Jednożyłowe przewody w izolacji PVC są szeroko stosowane przy układaniu w rurach, na i pod tynkiem oraz w zamkniętych



korytkach kablowych. Nie wolno ich bezpośrednio układać w rynnach, drabinkach lub korytarzach kablowych. Dozwolone okablowanie w urządzeniach, rozdzielniach, oświetleniu, przy napięciu roboczym do 1000 V prądu zmiennego lub prądu stałego do 750 V w stosunku do ziemi.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EG.

Uwagi

- kolory: żółty, zielony oraz transparentny dostępne wyłącznie dla przewodów (H)07 V-K
- przewody dwukolorowe również w ofercie (H)07 V-K