

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/helupower-1000-rv-k-4x4-qmm4x4-qmmkabel-zasilajacy-0-6-1kv-p-121001.html>



HELUPOWER 1000 RV-K 4X4 mm2 4X4 mm2 kabel zasilający 0,6/1kV 11003850 Helukabel

Cena brutto	16,90 zł
Cena netto	13,74 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	11003850
Producent	HELUKABEL
Koszty cięcia	Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.

Opis produktu

HELUPOWER 1000 RV-K 4X4 mm2 4X4 mm2 kabel zasilający 0,6/1kV 11003850 Helukabel



Zastosowanie:

Stosowany do elastycznych połączeń zasilających przy średnim obciążeniu mechanicznym. Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Nadaje się do bezpośredniego układania w ziemi oraz w rurach. Typowe obszary zastosowania: przemysł maszynowy, systemy przenośników taśmowych, urządzenia klimatyzacyjne, automatyka przemysłowa. Stosowany jako kabel zasilający lub sterowniczy w szczególności, gdy wymagana jest wyższa temperatura i/lub napięcie. Opona zewnętrzna wykonana jest ze specjalnego PVC, dlatego kabel jest odporny na promieniowanie UV i nadaje się jako przewód przyłączeniowy do urządzeń i maszyn ruchomych lub przenośnych. Alternatywnie może być stosowany jako kabel zasilający do zastosowań estradowych oraz oświetleniowych.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.

Dane techniczne:

XLPE/PVC kabel zasilający zgodnie z IEC 60502-1, UNE 21123-2 i UNE HD 603-1



- Zakres temperatur

elastycznie -5°C do +90°C
stacjonarnie -40°C do +90°C

- Napięcie pracy (AC)

U0/U 0,6/1 kV

- Napięcie pracy (DC)

U0/U 0,9/1,8 kV

- Napięcie testu

4000 V

- Minimalny promień gięcia

elastycznie 10 x Ø przewodu
stacjonarnie:

do 25 mm: 4 x Ø przewodu

25 - 50 mm: 5 x Ø przewodu

powyżej 50 mm: 6x Ø przewodu.

Budowa:

- Żyłka miedziana, niepobielana wg DIN VDE 0295 kl. 5, IEC 60228 kl. 5. BS 6360 kl. 5,
- Izolacja żył XLPE typu DIX 3 zgodnie z UNE HD 603-1
- Identyfikacja żył:

≤ 5 żył kolorystyka zgodnie z normą PN-HD 308 S2

> 5 żył kodowanie zgodnie z EN 50334

- Przewód dostępny w wersji z ż/o lub bez
- Przewodnik RC jest ż/o w typach 3+RC
- Kable do przekroju 10mm² bez wypełniacza
- Opona zewnętrzna ze specjalnego PVC typu DMV-18 według UNE HD603-1
- Kolor opony zewnętrznej: czarny
- Metrowany

Właściwości:

- Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy przewodnika +90°C, temperatura zwarcia przez 5 sekund +250°C
- Nadaje się do bezpośredniego układania w ziemi
- Odporny na promieniowanie UV
- Olejoodporny
- Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu, ani substancji zakłócających lakierowanie

Testy

- Płomienioodporne testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2

Uwagi:

- G = z żółto-zieloną żyłą ochronną

X = bez żółto-zielonej żyły ochronnej (OZ)

- R (XLPE izolacja) V (PVC opona zewnętrzna)

K (przewód elastyczny)