Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:29

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/lgy-uv-1x6-qmm-450-750-vprzew-jednozyl-zolto-zielonyodporny-na-pro-p-121844.html

LgY-UV 1x6 mm2 450/750 V przewód jednożyłowy żółto-zielony odporny na UV 18049448 Helukabel

Cena brutto	**9,14 zł**
Cena netto	**7,43 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**18049448**
Producent	**HELUKABEL**
Koszty cięcia	**Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.**

Opis produktu

LgY-UV 1x6 mm2 450/750 V przewód jednożyłowy żółto-zielony odporny na UV 18049448 Helukabel



Zastosowanie:
Przewód LgY UV stosowany jest do połączenia z masą (uziemienie) instalacji, urządzeń elektrycznych pracujących na zewnątrz budynków. Zabrania się bezpośredniego układania w rynnach, drabinkach lub korytarzach kablowych.
C = produkt zgodny z LVD 2014/35/EU

Dane techniczne:
• Przewód jednożyłowy w PVC dostosowany
do EN 50525-2-31/PN-EN 50525-2-31
• Zakres temperatur pracy
elastycznie od –5°C do +70°C
stacjonarnie od –30°C do +80°C
• Napięcie pracy
U0/U 450/750 V
• Napięcie testu
2500 V
• Minimalny promień gięcia
przy ułożeniu na stałe
≤ 8 mm: 4x Ø kabla
> 8-1 2 mm: 5x Ø kabla
> 12 mm: 6x Ø kabla

Budowa:
Żyła miedziana nieocynowana, wielodrutowa giętka kl. 5 wg

IEC 60228/PN-EN 60228
• Izolacja żyły ze specjalnego PVC
• Kolor izolacji: żółto-zielony
• Metrowa

Właściwości:
• Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu, kadmu oraz substancji uniemożliwiających osadzanie się lakieru w procesie lakierowania
• Odporny na UV

Uwagi:
Płomienioodporność pojedynczego przewodu wg EN 60332-1-2/ PN-EN 60332-1-2