Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:40

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/modicon-momentum-podstawa-modulu-szybkiego-licznika-6we-4wy-170aec92000-p-111154.html



Modicon Momentum, podstawa modułu szybkiego licznika, 6WE / 4WY 170AEC92000 Schneider Electric

Cena brutto	**12 275,40 zł**
Cena netto	**9 980,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**170AEC92000**
Kod EAN	**3595861147744**
Producent	**SCHNEIDER ELECTRIC**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Akcesoria systemowe: Tak
- Blok funkcyjny automatycznego kasowania: Tak
- Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania: Nie
- Blok funkcyjny blokady restartu: Tak
- Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy: Nie
- Blok funkcyjny kontroli dostępu: Tak
- Blok funkcyjny przełączania oburęcznego: Nie
- Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia: Tak
- Blok funkcyjny sterowania stycznikiem: Nie
- Blok funkcyjny wyboru trybu pracy: Tak
- Głębokość [mm]: 40
- Indeks producenta: 170AEC92000
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba funkcji: 3
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwy montaż panelowy: Nie
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Tak
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Tak
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Tak
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie

- Obsługa protokołu INTERBUS: Tak
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Tak
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Odpowiedni do „latającej piły”: Tak
- Odpowiedni do detekcji wartości absolutnych: Nie
- Odpowiedni do liczenia: Tak
- Odpowiedni do pomiaru przepływu: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania jednoosiowego: Tak
- Odpowiedni do pozycjonowania wieloosiowego: Tak
- Odpowiedni do protokołu SSI: Tak
- Odpowiedni do regulacji ciśnienia: Nie
- Odpowiedni do regulacji temperatury: Nie
- Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych: Tak
- Odpowiedni do sterowania jednoosiowego: Tak
- Odpowiedni do sterowania komputerowego (CNC): Nie
- Odpowiedni do sterowania kształtowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania numerycznego (NC): Nie
- Odpowiedni do sterowania odcinkowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania procesem zgrzewczym: Nie
- Odpowiedni do sterowania przepływem: Nie
- Odpowiedni do sterowania wieloosiowego: Tak
- Odpowiedni do ważenia: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Pomiar częstotliwości: Tak
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): Inne
- Szerokość [mm]: 125
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 141,5
- Z interfejsem optycznym: Nie