



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/oz-bl-7x1-qmmkabel-elastyczny-300-500vniebieski-do-stref-ex-p-121302.html>


OZ-BL 7X1 mm² kabel elastyczny 300/500V niebieski do stref EX 14015 Helukabel



Cena brutto	8,80 zł
Cena netto	7,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	14015
Producent	HELUKABEL
Koszty cięcia	Koszty cięcia kabli i przewodów dla odcinków zamówionych poniżej 100 m wynoszą: 45,53 zł netto (56,00 brutto) i są doliczane do zamówienia.

Opis produktu

OZ-BL 7X1 mm² kabel elastyczny 300/500V niebieski do stref EX 14015 Helukabel



Zastosowanie:

Stosowany w rejonach zagrożonych eksplozją, elastyczny przewód sterowniczy i pomiarowy do instalacji iskrobezpiecznych w technice sterowania i pomiarów. Instalacje te są nieuziemiowane i posiadają oddzielny obwód elektryczny. Nie nadają się do układania w ziemi.

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/ 35/ EU.

Dane techniczne:

- Przewód sterowniczy ze specjalnego PVC z niebieskim płaszczem dla obszarów zagrożonych wybuchem, typ -i- (=iskrobezpieczny)
- Do instalacji iskrobezpiecznych zgodnych z DIN EN 60079-14 i IEC 60079-14 sekcja 12.2.2 (VDE 0165 część 1)
- **Zakres temperatur**
elastycznie -15°C do +80°C
stacjonarnie -40°C do +80°C
- **Napięcie pracy** U0/U 300/500 V
- **Napięcie testu** 3000 V
- **Napięcie przebicia** min. 6000 V
- **Rezystancja izolacji**



min. 20 MOhm x km

- **Pojemność robocza**
żyła/żyła ok. 120nF/km
- **Indukcyjność** ok. 0,68 mH/km
- **Minimalny promień gięcia**
elastycznie 7,5 x Ø kabla
przy ułożeniu na stałe 4 x Ø kabla
- **Odporność na promieniowanie**
do 80 x 10⁶ cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa:

- Żyła miedziana niepokablowana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl.5 i IEC 60228 kl. 5
- Izolacja żył ze specjalnego PVC Z 7225
- Żyły czarne z nadrukowanymi białymi cyframi wg DIN VDE 0293
- Bez żółto-zielonej żyły ochronnej
- Żyły skręcane równolegle
- Opona zewnętrzna ze specjalnego PVC TM2 wg DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
- Kolor niebieski (RAL 5015)
- Przewód metrowany

Właściwości:

- Olejoodporny oraz odporny na związki chemiczne, patrz: tabela „Informacje techniczne”
- Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu, ani substancji zakłócających lakierowanie

Testy

- PVC samogasnące i płomienioodporne,
testowane wg VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (odpowiednik
DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

Uwagi:

- Nie nadają się do układania w ziemi (w tym celu należy użyć przewodów NYY z niebieskim płaszczem)
- Rozmiary AWG podane są w przybliżeniu a dokładny przekrój podany jest w mm²
- Kabel do transmisji danych RE-2Y(St)Yv z niebieskim płaszczem (patrz: Przewody do przesyłu danych)
- ekranowane kable o podobnych parametrach: **OZ-BL-CY kabel elastyczny, ekranowany 300/500V niebieski do stref EX Helukabel**