Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:33

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/pakiet-startowy-easy-e4-dc-12tc1-kabel-krosowy-licencja-easys-easy-box-e4-dc1-197228-p-119877.html



Pakiet startowy EASY-E4-DC-12TC1 + kabel krosowy + licencja easyS EASY-BOX-E4-DC1 197228 EATON

Cena brutto	**868,61 zł**
Cena netto	**706,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**197228**
Kod EAN	**4015080892892**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Pakiet startowy EASY-E4-DC-12TC1 + kabel krosowy + licencja easyS EASY-BOX-E4-DC1 197228. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Ean: 4015080892892
- Głębokość [mm]: 58
- IO-Link Master: Nie
- Liczba wejść cyfrowych: 8
- Liczba wyjść cyfrowych: 4
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść cyfrowych: 8
- Maksymalna liczba wbudowanych wyjść cyfrowych: 4
- Moduł dodatkowy: Nie
- Moduł Podstawowy: Tak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwość zwrotu: TAK
- Możliwy montaż panelowy: Tak
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 28,8
- Napięcie zasilające dla DC [V] od: 20,4
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie

- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- PKWiU: 26.20.1
- Prąd łącznika [A]: 0.5000
- Redundancja: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Rozszerzalny: Tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Szerokość [mm]: 71,5
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 90
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Z wyjściem przekaźnikowym: Nie
- Z wyłącznikiem czasowym: Tak
- Z wyświetlaczem: Tak