

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/panel-operatorski-10-4-tft-kolor-eth-rs232-rs485-can-plc-xv-152-d6-10tvrc-10-150611-p-102794.html>



Panel operatorski 10,4" TFT kolor ETH RS232 RS485 CAN PLC XV-152-D6-10TVRC-10 150611 Eaton

Cena brutto	39 101,01 zł
Cena netto	31 789,44 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	150611
Kod EAN	7640130097254
Producent	EATON
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Głębokość wbudowania [mm]: 49
- Indeks producenta: 150611
- IO-Link Master: Nie
- Klawisze z LED: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych USB: 2
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania: Nie
- Możliwość montażu na szynie: Nie
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Tak
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie



- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Przekątna ekranu [mm]: 10.4000
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Seria produktu: XV
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Wejście wartości procesowej (Wprowadzenie) możliwe: Nie
- Wyjście do drukarki: Nie
- Wykonanie ekranu: TFT
- Wyświetlenie wartości procesowej (wydanie) możliwe: Nie
- Z ekranem dotykowym: Nie
- Z interfejsem SW: Nie
- Z klawiaturą numeryczną: Nie
- Z klawiatury Alpha: Nie
- Z klawiszami systemowymi: Nie
- Z recepturami: Nie
- Z systemem alarmowym (w tym buforowanie i potwierdzanie)? : Nie
- Z wyświetlaczem kolorowym: Tak
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 50
- Ze wskaźnikiem kontroli: Nie