Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:14

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/podstawowy-zestaw-wejscia-analogowego-stb-4-20ma-2-we-10-bitow-stbaci1225k-p-113356.html



Podstawowy zestaw wejścia analogowego STB - 4..20mA - 2 we. - 10 bitów STBACI1225K Schneider Electric

Cena brutto	**1 643,78 zł**
Cena netto	**1 336,41 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**STBACI1225K**
Kod EAN	**3595863948387**
Producent	**SCHNEIDER ELECTRIC**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Akcesoria systemowe: Tak
- Głębokość [mm]: 70
- Indeks producenta: STBACI1225K
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Inne
- Konfigurowalne wejścia analogowe: Tak
- Konfigurowalne wyjścia cyfrowe: Nie
- Liczba wejść analogowych: 2
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwy montaż panelowy: Nie
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Tak
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie

- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Rozdzielczość wejść analogowych [Bit]: 10
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Szerokość [mm]: 128,3
- Typ wejść konfigurowalny: Tak
- Typ wyjść konfigurowalny: Nie
- Wejścia napięciowe: Nie
- Wejścia prądowe: Tak
- Wejścia rezystancyjne: Nie
- Wejścia termistorowe: Nie
- Wejścia termopary: Nie
- Wyjścia napięciowe: Nie
- Wyjścia prądowe: Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 13,9