



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/procesor-unity-2-rack-12-slotow-4-rack-4-6-8-slotow-1650ma-5-v-dc-tsxp571634m-p-111158.html>



Procesor Unity, 2 rack (12 slotów) / 4 rack (4/6/8 slotów, 1650mA, 5 V DC TSXP571634M Schneider Electric

Cena brutto	9 403,58 zł
Cena netto	7 645,19 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	TSXP571634M
Kod EAN	3595863812558
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Akcesoria systemowe: Nie
- Czas przetwarzania (1K, instrukcje binarne) [ms]: 0.1900
- Głębokość [mm]: 160
- Indeks producenta: TSXP571634M
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba wejść analogowych: 24
- Liczba wejść cyfrowych: 512
- Liczba wyjść analogowych: 24
- Liczba wyjść cyfrowych: 512
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 5
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O: 24
- Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O: 512
- Model: Modułowy
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Możliwe rozszerzenie pamięci: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Nie
- Możliwy montaż panelowy: Nie
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Tak
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Obsługa protokołu ASI: Tak
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Tak
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie



- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Tak
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Tak
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a
- Redundancja: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Rozmiar pamięci [KByte]: 96
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Typ pamięci: RAM
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 165
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Z wyświetlaczem: Nie