Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:00

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/przeciwpozarowy-detektor-iskrzenia-2p-b-16a-0-03a-typ-a-afdd-16-2-b-003-a-187204-p-119873.html



Przeciwpożarowy detektor iskrzenia 2P B 16A 0,03A typ A AFDD-16/2/B/003-A 187204 EATON

Cena brutto	**893,16 zł**
Cena netto	**726,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**187204**
Kod EAN	**4015081822539**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Przeciwpożarowy detektor iskrzenia 2P B 16A 0,03A typ A AFDD-16/2/B/003-A 187204. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Wysokiej jakości przeciwpożarowy detektor iskrzenia (AFDD) w połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyłącznikiem nadprądowym, niezależny od napięcia sieci, wskaźnik położenia styków czerwony - zielony, ochrona tylnego wtyku zacisku, potrójny zatrzask ślizgowy - umożliwia demontaż z istniejącego systemu szyn zbiorczych, kompleksowy asortyment akcesoriów umożliwiający późniejsze doposażenie, szeroki zakres znamionowych prądów różnicowych, znamionowe prądy robocze do 40 A, charakterystyka wyzwalania B, C, D, znamionowa zdolność wyłączania 10 kA, odpowiedni do użytku na zewnątrz (zasilanie w budynku i rozdzielnica zewnętrzna) do temperatury otoczenia -25 °C.

- Charakterystyka wyzwalania: B
- Częstotliwość [Hz]: 50
- Czułość: A
- Dodatkowe wyposażenie montowane fabrycznie: Inne
- Głębokość wbudowania [mm]: 67
- Indeks producenta: 187204
- Jednocześnie rozłączany biegun N: Nie
- Kategoria przepięcia: 3
- Klasa ograniczenia energii: 2
- Liczba biegunów: 2
- Napięcie znamionowe [V] 2: 230
- Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego [V]: 230
- Prąd znamionowy [A]: 16
- Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego: AC
- Seria produktu: AFDD+
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Stopień zanieczyszczenia: 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: 3
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 [kA]: 10
- Znamionowy prąd różnicowy [A]: 0,03