

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/przekaznik-programowalny-easye4-12-24vdc-24vac-8di4ai-4do-r-easy-e4-uc-12rcx1-197212-p-119883.html>



Przełącznik programowalny easyE4 12-24VDC 24VAC 8DI(4AI) 4DO-R EASY- E4-UC-12RCX1 197212 EATON

Cena brutto	734,81 zł		
Cena netto	597,41 zł		
Dostępność	Dostępny		
Czas wysyłki	24 godziny		
Kod producenta	197212		
Kod EAN	4015081939473		
Producent	EATON		
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja BEZPIECZENSTWA	 BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Ean: 4015081939473
- Głębokość [mm]: 58
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba wejść analogowych: 4
- Liczba wejść cyfrowych: 8
- Liczba wyjść cyfrowych: 4
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść analogowych: 4
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść cyfrowych: 8
- Maksymalna liczba wbudowanych wyjść cyfrowych: 4
- Moduł dodatkowy: Nie
- Moduł Podstawowy: Tak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwość zwrotu: TAK
- Możliwy montaż panelowy: Tak
- Możliwy montaż szelazowy (rack): Nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 28,8
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 20,4
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 28,8
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od: 20,4
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 28,8
- Napięcie zasilające dla DC [V] od: 10,2
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie



- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- PKWiU: 26.20.1
- Prąd łącznika [A]: 8
- Redundancja: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC
- Rozszerzalny: Tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Szerokość [mm]: 71,5
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 90
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Z wyjściem przekaźnikowym: Tak
- Z wyłącznikiem czasowym: Tak
- Z wyświetlaczem: Nie