

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/przeмиennik-czestotliwosci-lsis-serii-g100-7-5kw-3x400v-ac-filtr-emc-c3-klawiatura-led-lv0075g100-4e-p-122491.html>



Falownik serii G100 7,5kW 3x400V AC filtr EMC C3 klawiatura LED LV0075G100-4EOFN LSIS

Cena brutto	2 923,94 zł
Cena netto	2 377,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LV0075G100-4EOFN
Kod EAN	8809513638494
Producent	LSiS
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Falownik serii G100 7,5kW 3x400V AC filtr EMC C3 klawiatura LED LV0075G100-4EOFN LSIS. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Z interfejsem optycznym: Nie
- Liczba faz wejściowych: 3
- Z elementem obsługi: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Tak
- Obsługa protokołu CAN: Tak
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Wysokość [mm]: 220
- Głębokość [mm]: 44
- Napięcie sieci od/do [V] od: 380
- Napięcie sieci od/do [V] do: 480
- Szerokość [mm]: 180



- Z połączeniem do komputera PC: Nie
- Częstotliwość sieci (wartość): 50/60 Hz
- Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych: Nie
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V]: 480
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 16
- Zintegrowany rezystor hamowania: Nie
- Dozwolone zastosowanie w przemyśle: Tak
- Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych: Tak
- Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 7,5
- Względna tolerancja napięcia sieciowego [%]: 15
- Względna tolerancja częstotliwości sieciowej [%]: 5
- Liczba faz wyjściowych: 3
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 400

Informacje o produkcie:

Przeziennik serii G100 to uniwersalne narzędzie do większości aplikacji na rynku. Zasilany trójfazowo, dostępny w mocach 0,4kW – 22kW oraz stopniu ochrony IP20. Wbudowany potencjometr, montaż na szynie DIN oraz prosta parametryzacja znacznie skracają proces montażu oraz uruchomienia.

- moce znamionowe 3x400VAC: 0,4kW – 22kW
- wbudowany potencjometr oraz filtr EMC C3
- wbudowany moduł hamowania
- montaż na szynie DIN
- montaż jeden obok drugiego
- udoskonalone bezczujnikowe sterowanie wektorem pola
- dobór wedle metody „Dual Rating”