




Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozszerzenie-wejscia-wyjscia-easye4-230vac-dc-8di-8do-r-easy-e4-ac-16re1-197222-p-119887.html>



Rozszerzenie wejścia/wyjścia easyE4 230VAC/DC 8DI 8DO-R EASY-E4-AC-16RE1 197222 EATON

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| Cena brutto | 683,24 zł | | |
| Cena netto | 555,48 zł | | |
| Dostępność | Dostępny | | |
| Czas wysyłki | 24 godziny | | |
| Kod producenta | 197222 | | |
| Kod EAN | 4015081939428 | | |
| Producent | EATON | | |
| Twoje korzyści |  DARMOWA wysyłka od 500 zł netto |  Gwarancja BEZPIECZENSTWA |  BEZPŁATNE wsparcie techniczne |

Opis produktu

- Ean: 4015081939428
- Głębokość [mm]: 58
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba wejść cyfrowych: 8
- Liczba wyjść cyfrowych: 8
- Liczba złączy sprzętowych innych: 2
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść cyfrowych: 8
- Maksymalna liczba wbudowanych wyjść cyfrowych: 8
- Moduł dodatkowy: Tak
- Moduł Podstawowy: Nie
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwość zwrotu: TAK
- Możliwy montaż panelowy: Tak
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 264
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 85
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 264
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od: 85
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 264
- Napięcie zasilające dla DC [V] od: 85
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie



- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Prąd łącznika [A]: 5
- Redundancja: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC
- Rozszerzalny: Tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Szerokość [mm]: 71,5
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 90
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Z wyjściem przekaźnikowym: Tak
- Z wyłącznikiem czasowym: Nie
- Z wyświetlaczem: Nie