




Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/rozszerzenie-wejscia-wyjscia-easye4-4ai-24v-dc-easy-e4-dc-4pe1-197224-p-119882.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## Rozszerzenie wejścia/wyjścia easyE4 4AI 24V DC EASY-E4-DC-4PE1 197224 EATON

Cena brutto	<b>620,54 zł</b>		
Cena netto	<b>504,50 zł</b>		
Dostępność	<b>Dostępny</b>		
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>		
Kod producenta	<b>197224</b>		
Kod EAN	<b>4015080892854</b>		
Producent	<b>EATON</b>		
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja <b>BEZPIECZEŃSTWA</b>	 <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

- Ean: 4015080892854
- Głębokość [mm]: 58
- IO-Link Master: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Liczba wejść analogowych: 4
- Liczba złączy sprzętowych innych: 2
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść analogowych: 4
- Moduł dodatkowy: Tak
- Moduł Podstawowy: Nie
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwość zwrotu: TAK
- Możliwy montaż panelowy: Tak
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 28,8
- Napięcie zasilające dla DC [V] od: 20,4
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie



- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Prąd łącznika [A]: 0.5000
- Redundancja: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Rozszerzalny: Tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Szerokość [mm]: 35,5
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Wysokość [mm]: 90
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Z wyjściem przekaźnikowym: Tak
- Z wyłącznikiem czasowym: Nie
- Z wyświetlaczem: Nie