

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/styk-pomocniczy-plaski-1z-montaz-czolowy-m22-fk10-180792-p-104246.html>



Styk pomocniczy płaski 1Z montaż czołowy M22-FK10 180792 Eaton

Cena brutto	18,25 zł		
Cena netto	14,84 zł		
Dostępność	Dostępny		
Czas wysyłki	24 godziny		
Kod producenta	180792		
Kod EAN	4015081759606		
Producent	EATON		
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto	 Gwarancja BEZPIECZENSTWA	 BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Do wyłącznika mocy: Nie
- Indeks producenta: 180792
- Odpowiedni do elementu czołowego: Nie
- Odpowiedni do łącznika krzywkowego: Nie
- Odpowiedni do przekaźnika impulsowego: Nie
- Odpowiedni do przekaźnika impulsowego/bistabilnego: Nie
- Odpowiedni do przekaźnika modułowego: Nie
- Odpowiedni do przekaźnika pomocniczego: Nie
- Odpowiedni do przełącznika skokowego: Nie
- Odpowiedni do przełącznika wiszącego: Nie
- Odpowiedni do przycisku tablicowego: Nie
- Odpowiedni do rozłącznika mocy: Nie
- Odpowiedni do stycznika instalacyjnego / przekaźnika instalacyjnego: Nie
- Odpowiedni do stycznika mocy: Nie
- Odpowiedni do wiszącej stacji sterującej: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika bezpieczeństwa: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika magnetycznego: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika nadprądowego: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika nadprądowego / wyłącznika różnicowoprądowego: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika pozycyjnego: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika różnicowoprądowego: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika różnicowoprądowego z zabezpieczeniem nadprądowym: Nie
- Odpowiedni do wyłącznika silnikowego: Nie

Dowiedz się więcej

RMQ-Titan to seria aparatury sterującej i sygnalizacyjnej, która posiada nowoczesne wzornictwo, prosty montaż, indywidualne opisy laserem oraz gdzie zastosowano diody LED do sygnalizacji. Podczas opracowywania nowej serii szczególną uwagę zwrócono na funkcjonalność i design oraz współgrający ze sobą wygląd wszystkich aparatów.


Charakterystyczne szczegóły wzornictwa oraz zaokrąglenia można znaleźć na wszystkich elementach czołowych oraz obudowach, to jest to co charakteryzuje serię RMQ-Titan. Opisy zapewniają jednakowy wygląd z gwarancją najwyższej odporności na ścieranie. Możliwe jest wykonanie wszelkich opisów przy pomocy tekstów i symboli.

Źródłem światła podświetlanych elementów są **diody LED** o napięciu roboczym od **12 ÷ 500 V**. Najważniejsze argumenty skłaniające do podjęcia decyzji o zastosowaniu tego nowoczesnego systemu to:



- doskonałej jakości optyka zapewniająca dobrą sygnalizację;
- najwyższy stopień ochrony elementów systemu aż do **IP67 i IP69K** (ochrona przed strumieniem pary);
- wysoki kontrast świecenia elementów sygnalizacyjnych, dobra widoczność również w dzień;
- duża odporność na uderzenia i wibracje;
- praca w szerokim zakresie temperatur **od -25 ÷ 75 °C**;
- oznakowanie elementów odporne na ścieranie i dobrze widoczne (wykonane techniką laserową).

Dodatkowe czynniki przemawiające za systemem RMQ-Titan to dorównująca trwałości maszyn żywotność diod (11,5 roku ciągłej eksploatacji), większa jasność oraz mniejszy pobór mocy niż porównywalnych żarówek oraz możliwość stosowania w temperaturach do 70°C.




źródło:

www.moeller.pl

Aparatura sterownicza i sygnalizacyjna **RMQ-Titan** dostępna jest w FabrykaElektryka.pl w/g podziału jak poniżej:



- [1. Lampki sygnalizacyjne Eaton RMQ-Titan.](#)
- [2. Przyciski sterownicze Eaton RMQ-Titan.](#)
- [3. Przełączniki Eaton RMQ-Titan.](#)
- [4. Przyciski bezpieczeństwa Eaton RMQ-Titan.](#)
- [5. Joystyki Eaton RMQ-Titan.](#)
- [6. Potencjometry Eaton RMQ-Titan.](#)
- [7. Kasety sterownicze RMQ-Titan.](#)
- [8. Styki pomocnicze RMQ-Titan.](#)
- [9. Sygnalizatory akustyczne RMQ-Titan.](#)
- [10. Soczewki, plakietki lampek i przycisków RMQ-Titan.](#)
- [11. Akcesoria RMQ-Titan.](#)



Na stronie producenta dostępny program do konfiguracji aparatury RMQ-Titan.

Szybki dobór aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych RMQ-Titan, przekaźników programowalnych Easy, wyświetlaczy wielofunkcyjnych MFD-Titan