Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:27

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/sygnalizator-optyczno-akustyczny-symphoni-lx-ip33c-syg1-lx-w-rf-r1-8500045full-0045x-p-119834.html



Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX IP33C SYG1/LX-W/RF/R1 8500045FULL-0045X Eaton

Cena brutto	**548,40 zł**
Cena netto	**445,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**8500045FULL-0045X**
Kod EAN	**8054934906565**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Charakter sygnału optycznego: Inne
- Głośność [dB]: 102
- Indeks producenta: 8500045FULL-0045X
- Kolor klosza: Przezroczysty
- Kolor obudowy: Czerwony
- Napięcie znamionowe [V]: 28
- Pobór prądu [A]: 0.0370
- Rodzaj prądu: DC
- Rodzaj sygnału dźwiękowego: Generator dźwięku
- Sposób montażu: Montaż powierzchniowy
- Stopień ochrony (IP): IP21
- Źródło światła: LED
- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne
- zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Podstawa z łatwym dostępem do połączeń kablowych
- Blokowana podstawa
- Typ montażu Ścienny
- Napięcie pracy 18 - 28 V DC (zastosowania pożarowe)
- 12 - 28 V DC (zastosowania inne niż pożarowe)
- Pobór prądu 22 - 37 mA w zależności od ustawień
- (Sygnalizator akustyczny; Ton 29)
- Zasięg pokrycia (y) 7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
- Wysokość montażu (x) 2,4 m (max)
- Oznaczenie W-2.4-7.5
- Zasięg pokrycia 135 m³ (15 m³)

- Częstotliwość błysku 1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
- Temperatura pracy -10 ºC do +55 ºC
- Monitoring Odwrotna polaryzacja
- Stopień ochrony IP21C
- Waga 200 g
- Kolor obudowy Biały lub czerwony
- Kolor światła Biały lub czerwony
- Natężenie dźwięku 102 dB(A) (Ton 3 – Symphoni)