Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:27

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/sygnalizator-optyczno-akustyczny-symphoni-lx-ip66-syg1-lx-w-rf-r1-wp-8500050full-0050x-p-119835.html



Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX IP66 SYG1/LX-W/RF/R1/WP 8500050FULL-0050X Eaton

Cena brutto	**702,46 zł**
Cena netto	**571,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**8500050FULL-0050X**
Kod EAN	**8054934906572**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX IP66 SYG1/LX-W/RF/R1/WP 8500050FULL-0050X Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Charakter sygnału optycznego: Inne
- Głośność [dB]: 102
- Indeks producenta: 8500050FULL-0050X
- Kolor klosza: Czerwony
- Kolor obudowy: Czerwony
- Napięcie znamionowe [V]: 28
- Pobór prądu [A]: 0.0300
- Rodzaj prądu: DC
- Rodzaj sygnału dźwiękowego: Generator dźwięku
- Sposób montażu: Montaż powierzchniowy
- Stopień ochrony (IP): IP66
- Źródło światła: LED
- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne
- zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Nowe usytuowanie połączeń kablowych
- Blokowana podstawa
- Typ montażu Ścienny
- Napięcie pracy 18 - 28 V DC (zastosowania pożarowe)
- 12 - 28 V DC (zastosowania inne niż pożarowe)
- Pobór prądu 15 - 30 mA zależnie od ustawień
- (Sygnalizator akustyczny; Ton 29)
- Zasięg pokrycia (y) 7,5 m (przełączalny na 2,5 m)
- Wysokość montażu (x) 2,4 m (max)

- Oznaczenie W-2.4-7.5
- Zasięg pokrycia 135 m³ (15 m³)
- Częstotliwość błysku 1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
- Temperatura pracy -25 ºC do +70 ºC
- Monitoring Odwrotna polaryzacja
- Stopień ochrony IP66
- Waga 200 g
- Kolor obudowy Biały lub czerwony
- Kolor światła Biały lub czerwony
- Natężenie dźwięku 102 dB(A) (Ton 3 – Symphoni)