

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wylacznik-mocy-3p-2000a-stacjonarny-izmx40b3-v20f-1-183706-p-104251.html>



Wyłącznik mocy 3-biegunowy 2000A stacjonarny IZMX40B3-V20F-1 183706 Eaton

Cena brutto	46 664,82 zł
Cena netto	37 938,88 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Towar na zamówienie
Kod producenta	183706
Kod EAN	4015081794423
Producent	EATON
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Wyłącznik mocy 3-biegunowy 2000A stacjonarny IZMX40B3-V20F-1 183706 Eaton. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Budowa urządzenia: Kompletnie urządzenie w obudowie
- Indeks producenta: 183706
- Liczba biegunów: 3
- Liczba styków pomocniczych przełączających: 2
- Odpowiedni do montażu na szynie DIN: Nie
- Opcjonalny napęd silnikowy: Tak
- Przyłącza obwodów głównych: Z tyłu
- Rodzaj elementu przełączającego: Przycisk
- Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie szynowe
- Seria produktu: IZMX
- Stopień ochrony (IP): IP31
- Wbudowany napęd silnikowy: Nie
- Z wyzwalaczem podnapięciowym: Nie
- Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego [A] do: 24000
- Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego [A] od: 4000
- Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego [A] do: 20000
- Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego [A] od: 4000
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 2000
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 1000
- Ze wskaźnikiem wyłączenia: Tak
- Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym: Nie
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz [kA]: 66
- Znamionowy prąd ciągły Iu [A]: 2000

Wyłączniki powietrzne **IZMX** do 4000 A - IZMX16 i IZMX40

- Zaawansowane funkcje testowania oraz diagnostyki po przez komputer PC dzięki darmowemu oprogramowaniu i podłączeniu przez port USB
- Możliwość testowania wyłącznika z i bez wyzwolenia, oraz generowania raportu z testu



- Wyświetlacz LCD w standardzie każdego bloku zabezpieczeń
- Więcej ustawień oraz zwiększona dokładność nastaw
- Aktywny wyświetlacz wskazujący stan baterii, selektywność logiczną ZSI (w standardzie) oraz prąd znamionowy I n wyłącznika
- Ulepszona dokładność pomiarów -> 1% odczytu
- Programowalna wkładka prądu znamionowego
- Komunikacja Modbus w standardzie wyzwalacza PXR25, opcjonalnie dla PXR20
- Dostępne 3 przekaźniki alarmowe
- Zabezpieczenie bloku zabezpieczeń hasłem
- Kod QR dla łatwiejszej identyfikacji