




Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/wyswietlacz-tekstowy-z-klawiatura-ip65-logo-tde-6ed1055-4mh08-0ba1-p-119229.html>



## Wyświetlacz tekstowy z klawiaturą IP65 LOGO! TDE 6ED1055-4MH08-0BA1 SIEMENS

Cena brutto	<b>914,29 zł</b>		
Cena netto	<b>743,33 zł</b>		
Dostępność	<b>Dostępny</b>		
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>		
Kod producenta	<b>6ED1055-4MH08-0BA1</b>		
Producent	<b>SIEMENS</b>		
Twoje korzyści	 <b>DARMOWA</b> wysyłka od 500 zł netto	 <b>Gwarancja</b> <b>BEZPIECZENSTWA</b>	 <b>BEZPŁATNE</b> wsparcie techniczne

### Opis produktu

- Ean: 6ED1055-4MH08
- Głębokość wbudowania [mm]: 38.7000
- IO-Link Master: Nie
- Klawisze z LED: Nie
- Liczba linii wyświetlacza: 6
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 2
- Liczba znaków na jedną linię: 20
- Możliwość zwrotu: TAK
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 24
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 12
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Napięcie zasilające dla DC [V] od: 12
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Tak
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Prezentacja obiektów graficznych: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC



- Rodzaj wyświetlacza: LED
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Szerokość elementu frontowego [mm]: 128,2
- Wyjście drukarki: Nie
- Wysokość elementu frontowego [mm]: 86
- Z klawiaturą alfanumeryczną: Nie
- Z klawiaturą numeryczną: Nie
- Z klawiszami systemowymi: Nie
- Z sygnalizacją komunikatów: Nie
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 55
- Zakres temperatur pracy [°C] od: -20