Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:26

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/zasilacz-impulsowy-100-240v-ac-24v-dc-10a-240w-pro-eco-240w-24v-10a-1469490000-p-122184.html



Zasilacz impulsowy 100-240V AC/ 24V DC 10A 240W PRO ECO 240W 24V 10A 1469490000 Weidmuller

Cena brutto	**481,60 zł**
Cena netto	**391,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**1469490000**
Kod EAN	**4050118275599**
Producent	**WEIDMULLER**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Zasilacz impulsowy 100-240V AC/ 24V DC 10A 240W **PRO Eco** 240W 24V 10A 1469490000 Weidmuller. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

Seria **PRO Eco** to niedrogie zasilacze impulsowe o dużej sprawności oraz wyposażone w funkcje systemowe.

Do zastosowania przy produkcji maszyn i urządzeń zasilacze impulsowe udowodniają swoje zalety, jakość za rozsądna cenę. Seria **PRO Eco** jest wyposażona we wszystkie niezbędne funkcje oraz zapewnia wyjątkową wydajność i elastyczność.

Zasilacze impulsowe **PRO Eco** to kompaktową konstrukcja, duża sprawnością oraz są łatwe w serwisowaniu. Posiadają zabezpieczenie termiczne,
są odporne na zwarcia i przeciążenia.

- **Do 93% sprawności nawet w klasie „ekonomicznej”**
- **Niewielka konstrukcja: głębokość montażowa tylko 100 mm**
- **Trójkolorowa sygnalizacja LED ostrzega już przy prądzie wyjściowym 90%**

Dane techniczne:

- Głębokość [mm]: 100
- Indeks producenta: 1469490000
- Moc wyjściowa [W]: 240
- Możliwość montażu naściennego: Tak
- Napięcie wyjściowe 1 [V] od: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: AC
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Stabilizowane napięcie wyjściowe: Tak
- Stabilizowany: Tak
- Szerokość [mm]: 60

- Wysokość [mm]: 125
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 230
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 230
- Znamionowe napięcie zasilające dla DC [V] do: 24

Wejście:
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) Tak Częstotliwość wejściowa 47...63 Hz
Ochrona przeciwprzepięciowa wejście
warystor
Pobór prądu AC 1,23 A @ 230 V AC / 2,47
A @ 110 V AC
Pobór prądu DC 1,18 A @ 370 V DC / 2,4
A @ 120 V DC
Początkowy prąd rozruchowy
max. 15 A
Technika przyłączeniowa złącze śrubowe Zakres częstotliwości AC 47...63 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC 80...370 V DC (derating @
120 V DC)
Zakres napięć zasilania AC 85...264 V AC (redukcja
przy 100 V AC)
Zalecane zabezpieczenie wstępne 4 A / DI, bezpiecznik
topikowy
10 A, char. B, bezpiecznik
instalacyjny
3...4 A, char. C,
bezpiecznik instalacyjny
Znamionowy pobór mocy
266,7 VA

Wyjście:
Moc wyjściowa 240 W Możliwość łączenia równoległego tak, maks. 5
Napięcie wyjściowe, max. 28 V Napięcie wyjściowe, min. 22 V
Napięcie wyjściowe, uwaga (ustawiane
potencjometrem)
Obciążenie pojemnościowe
nieograniczony
Ochrona przeciwprzeciążeniowa Tak Ochrona przed napięciem zwrotnym Tak
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe
włączenia Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 1 %
Znamionowe natężenie prądu na
wyjściu przy Uznam. 10 A @ 55 °C
czas narastania ≤ 100 ms

Informacje ogólne:

Czas podtrzymywania zasilania przy:
Iznam.
> 20 ms @ 230 V AC / >
20 ms @ 115 V AC
Moc tracona, bieg jałowy
2 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym
z obciążenia 30...35 V DC
Ochrona przed nadmierną temperaturą
Tak
Ochrona przed zwarciem
Tak
Położenie montażowe, wskazówka
montażowa na szynę nośną TS 35
Prąd upłynnościowy doziemny, maks. 3,5 mA Sprawność 90%
Sygnalizacja Zielona dioda LED
(Uwyjściowe > 21,6 V DC),
Żółta dioda LED (Iwyjściowy
> 90% IWartość znamionowa
typ.), Czerwona dioda LED
(przeciążenie, przegrzanie,

zwarcie, Uwyjściowe V DC)
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Współczynnik mocy (ok.) > 0,94 @ 230 V AC / >
0,99 @ 115 V AC
max. dop. wilgotność powietrza (praca) 5 %...95 % RH

